



## РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-4

### Отличительные особенности:

- Специально для высоких давлений до 600 бар
- Степень защиты IP66
- Высокая точность
- Грозовая защита
- Взрывозащищенное исполнение
- Специальное промышленное исполнение
- Электрическое подключение DIN-розетка
- Материал деталей соприкасающихся со средой – нерж. сталь

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### Стандартная версия

<b>Чувствительный элемент:</b>	Поршень
<b>Материал чувствительного элемента:</b>	SS316
<b>Защита:</b>	Пылевлагозащита IP66. Взрывозащита для Зоны 1&2, Газ, гр. ПА, ПВ&ПС. Эквивалентно классу I div. I&II, Газ, группа A, B, C & D.
<b>Материал корпуса:</b>	Алюминий
<b>Нижний фланец:</b>	SS316
<b>Микропереключатели:</b>	1 или 2 SPDT (перенастраиваемые)
<b>Воспроизводимость:</b>	+/- 1% от п.ш. (опция +/- 0,5%)
<b>Электрическое присоединение:</b>	Различное, определяются исполнением контактов (DIN розетка для 1 SPDT, кабельный ввод Pg 13.5 мм для 2 SPDT)
<b>Проводка:</b>	DIN розетка для 1 SPDT, клеммная коробка для 2 SPDT
<b>Присоединение к процессу:</b>	Резьба ¼ NPT (наружная)
<b>Дополнительные опции:</b>	Взрывозащита, фиксированные настройки



## Форма Заказа

<b>Модель</b>	<b>РД-4</b>
<b>Защита:</b> <b>WP</b> Пылевлагозащита IP66 <b>ЕС</b> Взрывозащищенное исполнение для Зоны 1 & 2, Газ группа ПА, ПБ, ПС	<b>WP</b>
<b>Диапазон:</b> <b>P060</b> 5-60 бар <b>P250</b> 10-250 бар <b>P100</b> 10-100 бар <b>P400</b> 40-400 бар <b>P160</b> 10-160 бар <b>P600</b> 60-600 бар	<b>P100</b>
<b>Диафрагма:</b> <b>S</b> SS316 <b>SL</b> SS316L	<b>S</b>
<b>Микропереключатели</b> <b>GPL</b> 1 SPDT, General purpose Low Deadband, of rating 15 A 250 VAC, 0.2 A 220 VDC <b>GPH</b> 1 SPDT, General purpose High Deadband, of rating 15 A 250 VAC, 0.2 A 220 VDC <b>HSS</b> 1 SPDT, Hermetically Sealed Silver plated, of rating 5A 125 / 250 VAC, 2.5 A 28 VDC <b>HSG</b> 1 SPDT, Hermetically Sealed Gold plated, of rating 1A 125 VAC, 0.5 A 24 VDC <b>DPD</b> 1 DPDT, of rating 10 A 250 VAC, 0.2 A 250 VDC <b>SES</b> 1 SPDT, Sealed Environment Proof Silver plated, of rating 15A 125 / 250 VAC, 0.4 A 125 VDC <b>SEG</b> 1 SPDT, Sealed Environment Proof Gold plated, of rating 1 A 28 VDC <b>HDC</b> 1 SPDT, High DC Rating 10 A 125 VAC, 10 A Res, 6A Ind 125 VDC <b>GPG</b> 1 SPDT, General Purpose Gold plated, of rating 1 A 125 VAC, 0.5 A 28 VDC Примечание: кол-во контактов можно выбирать при заказе (обозначаются 1 или 2)	<b>GPL</b>
<b>Дифференциал</b> <b>F</b> фиксированный <b>A</b> настраиваемый (только для 1 SPDT & DPDT)	<b>F</b>
<b>Присоединение</b> <b>STD</b> ¼ NPT (F) <b>38BF</b> 3/8 BPS (F) <b>12NF</b> ½ NPT (F) <b>12BM</b> ½ BSP (M) <b>12NM</b> ½ NPT (M) <b>12BF</b> ½ BSP (F) <b>14NM</b> ¼ NPT (M) <b>34NF</b> ¾ NPT (F) <b>38BM</b> 3/8 BSP (M) <b>34NM</b> ¾ NPT (M) Примечание: возможно другое присоединение, возможность изготовления и минимальную партию просим уточнить при заказе	<b>4NM</b>
Пример оформления заказа: <b>РД-4-WP-P100-S-GPL-F-4NM</b>	

Кабельный ввод: DIN розетка для 1 SPDT & Pg 13,5 мм, металлический ввод для 2 SPDT, пылевлагозащита IP66. ¾ NPT (F) только для взрывозащищенного исполнения.

Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и повышением качества, поэтому оставляет за собой право исправлять и дополнять указанную выше информацию.